

Minas Americas

ブラジル・ミナスジェライス州の探鉱段階粘土賦存レアアース・プロジェクト

浅部で反復する掘削結果。選定トレンチ診断試験で初期イオン吸着挙動を報告。


所在地



2026年3月17日開示のPT-34オーガー孔口44地点の概算平均位置。都市マーカーは地理的参照のみ。SIRGAS 2000 / UTM 23S。鉱業権または資源量の境界ではない。

報告済み分析記録

297 孔
分析結果報告済み



2026年6月 分析結果更新

253 孔
分析母集団

1,856 m
原掘削区間試料

掘削長加重平均ヘッド品位

3,640 ppm TREO **800** ppm MREO

選定区間1件・MAV_AD_0200

掘削区間10 m

地表から (0-10 m)

9,736 ppm TREO
(0.97% TREO)

2,407 ppm MREO

選定ヘッド品位区間であり、253孔データセット平均ではない。真厚は未確定。

大規模データセットで新たに分かること

拡大した掘削分析データセットは、浅部で反復する鉱化記録を強化し、地質モデリング、ターゲット順位付け、代表性のある冶金試験用複合試料の選定に資する情報を加える。

次の計画作業・2026年6月16日開示

資源量定義掘削

3D地質モデリング

代表コンボジット

追加冶金試験

重要な背景

品位はすべてヘッド品位。253孔更新は累計297孔記録とは別である。MREOはNd、Pr、Dy、Tb酸化物の分析合計であり、回収率推定または製品仕様ではない。2026年6月16日時点で、鉱物資源量、鉱物埋蔵量、回収率推定、プロジェクト経済性または開発決定は確立されていない。

科学・技術情報は独立適格者 (QP) のLeonardo Deringer Fraga, P.Geo.が確認・承認・EGBC Licence 61611。

2026年6月16日付技術発表

2026年6月16日時点の会社状況：Verde AgriTech Ltd.の完全子会社。

位置基準：2026年3月17日開示のPT-34オーガー孔口44地点。出典の優先順位と定義は、正式な根拠となる2026年6月16日付発表に従う。